



|   |  |
|---|--|
| Modell                                      | SG3500i  |
| Art   | Inverter   |
| Nennleistung                                | 3.0 kW   |
| max. Leistung                               | 3.5 kW   |
| Spannungsfrequenz                           | 230V/240V/115V/120V/50Hz/60Hz  |
| DC-Ausgang                                  | DC12V8V  |
| USB-Ausgang                                 | Nein   |
| Wellenform Verzerrungsrate                  | < 2,5%   |
| Motormodell                                 | SH210 / 208CC  |
| Startmodus                                  | Manueller Start  |
| Hub der Zylinderbohrung<br>Kompressionsrate | φ 70mm x 54mm /8.5:1   |
| Ausgangsleistung                            | 7 HP / 3600 rpm  |
| Motortyp                                    | Einzylinder, Viertakt, Zwangsluftkühlung, OHV, Tauchschmierung                 |
| Motorwicklung                               | Kupfer   |
| Tankvolumen                                 | 10 L   |
| Lautstärke dB (A)                           | 75 dB (A)  |
| Intelligenter Schutz                        | Übertemperaturschutz, Überdrehzahlschutz, Überlastschutz, Unterspannungsschutz |
| Produktgröße                                | 495 x 425 x 470 mm   |
| Boxgröße                                    | 500 x 440 x 480 mm   |
| Reingewicht                                 | 32 Kg  |
| Anzahl Teile                                | STD40HQ = 590 Teile  |